

Verleihungsurkunde

Die Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.
verleiht hiermit auf Grund des von ihrem Güteausschuss vorgelegten Prüfberichts
mit der Urkunde

1075

der Firma

Teknos A/S

für das Holzschutzmittel

GORI 605

das vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.,
Sankt Augustin, anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt
warenzeichenrechtlich geschützte Gütezeichen



Die Führung des Gütezeichens setzt voraus, dass die Einhaltung der Güte- und
Prüfbestimmungen und die ordnungsgemäße Herstellung
des Holzschutzmittels überwacht werden.

Die Urkunde gilt bis 13.05.2014.

Ihre Gültigkeit kann durch Unterschrift des Geschäftsführers verlängert werden.

Seligenstadt, 06. August 2011

Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. MM', written over a horizontal line.

Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jens Jørgen', written over a horizontal line.

Der Geschäftsführer

B E I B L A T T zur Verleihungsurkunde Nr. 1075

Firma: **Teknos A/S**

Für das Holzschutzmittel: **GORI 605**

Der Inhaber des mit dieser Urkunde verliehenen Gütezeichens ist verpflichtet, auf allen Gebinden nachstehende Aussagen wörtlich zu übernehmen:

1. Wirkstoffe:

*0,33 % Propiconazol
0,33% Jodpropinyl-Butylcarbammat
0,33% Tebuconazol*

2. Anwendungsbereich und Wirksamkeit:

Das Holzschutzmittel [bzw. Handelsname des Mittels] dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis und Bläue nach DIN 68 800, Teil 3.

3. Anwendungsbeschränkungen:

Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt kommt, nicht mit Holzschutzmitteln behandeln.

4. Anwendungsverfahren:

Streichen, Tauchen, Fluten, Vakuumimprägnierung; Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

5. Einbringmengen:

*160 - 200 ml/m² bei Oberflächenverfahren
11 kg/m³ bei Vakuumimprägnierung*

6. Warnhinweise:

Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.

*[Kennzeichnung nach GefStoffV: Gefahrensymbol und -bezeichnung: Xn, gesundheitsschädlich;
R-Sätze: R 38, R 52, R 53, R 65; S-Sätze: S 2, S 13, S 20, S 21, S 24, S 36, S 37, S 62]
Enthält Jodpropinyl-Butylcarbammat und Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.*

7. Allgemeiner Warnhinweis:

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Dieses Beiblatt ist Bestandteil der Verleihungsurkunde (diese Aussage gilt nicht für Werbezwecke).

Seligenstadt, 11. August 2011

GÜTEGEMEINSCHAFT HOLZSCHUTZMITTEL e. V.


(Geschäftsführer)